PRODUCTEN RvA C 019

SKH

KOMO® productcertificaat

halfproduct

SKH
Bezoekadres:
'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postadres:
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org

HOUTVERDUURZAMING METHODE VACUÜM EN DRUK

Nummer: 33294/14
Uitgegeven: 01-03-2014
Vervangt: 33294/14 (01-02-14)

Producent	**Fabrieken te**
Outdoor Life Group Nederland B.V. Middelblok 154 2831 BR GOUDERAK Postbus 5 2830 AA GOUDERAK Tel. (0182) 37 73 77 Fax (0182) 37 38 20 E-mail: info@outdoorlifproducts.coml Website: http://www.outdoorlifgroup.com	Middelblok 132 2831 BR GOUDERAK Lage Akkerweg 13 5711 DD SOMEREN Haatlanderdijk 55 8263 AP KAMPEN

Verklaring van SKH
Dit productcertificaat is op basis van BRL 0601 'Houtverduurzaming' d.d. 21-08-2013, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde verduurzaamd hout bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het verduurzaamd hout voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.

Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.

KOMO®

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

HOUTVERDUURZAMING METHODE VACUÜM EN DRUK

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Het verduurzamen van hout voor gebruik in de volgende toepassingsgebieden.

Toepassingsgebied	Kleurcodering	Lettercode
Bovengronds, niet in weer en wind	zwart	L
Bovengronds, met risico van nat worden	oranje	
Bovengronds en periodiek in contact met regenwater	blauw	
Grondcontact en grondwatercontact	wit	G
Permanent in contact met zoet water	groen	W
Permanent in contact met brak of zout water	rood	Z

1.2 Milieuparagraaf

Hout verduurzaamd onder dit productcertificaat voldoet aan de uitloognormen zoals die vermeld zijn in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 0601, "Houtverduurzaming". De uitloognormen hebben betrekking op de opslagfase tussen het verduurzamingsproces en de levering van het verduurzaamde hout.

1.3 Houtverduurzamingsmiddel(en)

Gebruik wordt gemaakt van houtverduurzamingsmiddelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten voor de door de ontwerper en/of besteller omschreven omstandigheden waarin het hout zich komt te bevinden.

1.4 Hout

De houtkwaliteit kan worden aangetoond met een KOMO® productcertificaat.
In het kader van dit productcertificaat wordt de houtkwaliteit echter niet beoordeeld.

1.5 Merken

Het verduurzaamde hout moet per bundel worden gemerkt. Hout voor de particuliere sector dient per verpakkingseenheid te worden gemerkt.
Het merken geschiedt als volgt:
- woord- of beeldmerk KOMO®;
- productcertificaatnummer **33294**;
- codering verduurzamingsmiddel;
- bundelnummer;
- kleur- of lettercode voor het toepassingsgebied overeenkomstig paragraaf 1.1 van dit productcertificaat.

Plaats van het merk: duidelijk en onuitwisbaar op iedere bundel of verpakkingseenheid.

1.6 Schriftelijke instructie voor de afnemer

Elke levering van verduurzaamd hout moet vergezeld gaan van een nadere schriftelijke instructie voor de afnemer/gebruiker/consument waarin is opgenomen:
- verwerkingsvoorschriften;
- een omschrijving hoe het verduurzaamde hout in de afvalfase moet worden behandeld;
- vermelding van het houtverduurzamingsmiddel en de componenten daarvan;
- een omschrijving van de risico's verbonden aan het gebruik en het verwerken van het verduurzaamde hout.

2 VERWERKING

De verwerking van verduurzaamd hout dient overeenkomstig de in paragraaf 1.6 van dit productcertificaat vermelde verwerkingsvoorschriften te geschieden.

HOUTVERDUURZAMING METHODE VACUÜM EN DRUK

3 PRESTATIES

3.1 Uitloging

De uitloging van verduurzaamd hout, bepaald met behulp van de Bedrijfsproef 2007 of de doucheproefmethode, is kleiner dan de hieronder vermelde toegestane maximale waarden.

3.1.1 Voor niet-chroomhoudende middelen m.b.v. de bedrijfsproef 2007:

voor koper:
- 1,6 mg/l Cu en minimaal 48 uur opslag;
- 0,8 mg/l Cu en minimaal 24 uur opslag.

3.1.2 Voor chroomhoudende middelen m.b.v. de doucheproef:

voor koper - maximale uitloging 300 mg/m^3;
voor chroom - maximale uitloging 600 mg/m^3;
voor borium - maximale uitloging 2000 mg/m^3.

3.1.3 Voor niet-chroomhoudende middelen m.b.v. de doucheproef:

voor koper - maximale uitloging 700 mg/m^3;
voor PAK - maximale uitloging 2500 mg/m^3.

4 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

4.1 Bij aflevering van verduurzaamd hout inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

Outdoor Life Group Nederland B.V.

en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium',
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org

4.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat, alsmede de bijbehorende schriftelijke instructie voor de afnemers.
Zie ook paragraaf 1.6 van dit productcertificaat.

4.3 Toepassing en gebruik

De afnemer/gebruiker/consument dient de verwerkingsvoorschriften, vermeld in bovenbedoelde schriftelijke instructie, in acht te nemen.

4.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org.

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit SKH-KOMO® productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.